

Las Tintas para generación de imágenes digitales Serie Lyson[®] 2000 fueron diseñadas como una alternativa de Bajo Olor para el juego de tintas tipo “eco”. Las características principales de estas tintas son las siguientes:

- Colores OEM igualados a ECO SOL Max[®] evitan la necesidad de perfiles cuando se reemplazan estas tintas.
- Cartuchos compatibles con las series SJ, SP, SC, SJ, VP y EX de Roland, inclusive Pro II y III.
- Compatible con los sistemas Eco[™] y Eco+[™].
- Un rendimiento exterior excelente con resistencia comprobada a los efectos de la degradación por UV y decoloración.
- Los colores de alta intensidad y alto impacto son equivalentes al juego de tinta OEM original (como se mostró anteriormente).
- Olor y contenido VOC reducidos.
- Valores consistentes de densidad de color.
- Excelente adhesión y flexibilidad en la mayoría de los sustratos de inkjet digital.
- Las características mejoradas de secado minimizan el riesgo de “bloqueo”.

SUSTRATOS

Compatible con un amplio rango de vinilo flexible auto-estable y vinilo auto-adherible, lonas publicitarias, papel de fondo azul y malla reforzada.

INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

Aunque se proporciona información técnica y asesoría sobre el uso de este producto en buena fe, el Usuario es el único responsable de seleccionar el producto apropiado para sus requerimientos de uso final. Consulte la cláusula de exención de responsabilidades al final del documento.

CAMBIO DE TINTA

Las tintas se pueden instalar directamente después de las tintas OEM, pero todos los colores se deben cambiar durante la instalación inicial.

Si se instalan atrás de tintas que no sean OEM, se debe realizar un procedimiento de vaciado.

Un procedimiento de cambio completamente ilustrado se encuentra disponible a solicitud y se debe utilizar para todas las conversiones.

LIMPIEZA

Solución de Limpieza: utilice la Solución Baldeadora LWS2000FF para una limpieza más efectiva de los derrames de tinta y limpieza de los montajes de jet.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El almacenamiento y transporte de la tinta y soluciones de limpieza se deben realizar entre 41°F y 77°F (5°C y 25°C). La tinta y soluciones de limpieza siempre se deben mantener lejos del calor, chispas y fuego. Si las almacena o transporta a una temperatura diferente, debería permitir que la tinta alcance la temperatura ambiente antes de calibrar o imprimir. Esto puede tener un efecto adverso en el rendimiento y afectará cualquier garantía otorgada por Nazdar[®]. La vida útil recomendada de este producto es de 15 meses desde la fecha de la fabricación, cuando se almacena bajo las condiciones apropiadas.

INFORMACIÓN GENERAL

MANEJO DE LA TINTA

Todos los miembros del personal que mezclen y manipulen estos productos deben utilizar guantes y protección para los ojos. Limpie los derrames inmediatamente. Si su piel tiene contacto con la tinta, limpie la tinta con un paño limpio, seco y absorbente (no utilice solvente o disolvente). Lave el área afectada con agua y jabón. Consulte la Hoja de datos de seguridad de materiales para la Serie 2000 de Lyson® a fin de obtener instrucciones y advertencias adicionales (disponibles a solicitud).

DURABILIDAD A LA INTEMPERIE

Las Tintas Serie 2000 Lyson® fueron diseñadas para una resistencia máxima en el exterior a la atenuación de color y ataque químico ocasionado por los efectos combinados de degradación por UV y contaminación ambiental. Cada color está formulado con pigmentos exteriores duraderos a largo plazo. Cuando las Tintas Serie Lyson® 2000 de Nazdar® se utilizan con el manejo apropiado de color, la variación del color de la densidad de impresión original será mínima durante un período de 24 meses para una exposición vertical a la intemperie.

SELECCIÓN DE PRODUCTOS

PRESENTACIÓN

Todos los colores enumerados a continuación están disponibles en cartuchos de 220 ml y 440 ml y envases de 1 litro.

Número de Producto	Colores Estándar	Número de Producto	Colores Estándar
LWS2000CY	Cián	LWS2000CL	Cián Claro
LWS2000MA	Magenta	LWS2000ML	Magenta Claro
LWS2000YE	Amarillo		
LWS2000KK	Negro		

PRESENTACIÓN

La Solución de Limpieza está disponible en cartuchos de 220 ml y envases de 1 litro.

Número de Producto	Solución de Limpieza
LWS2000FF	Solución de Limpieza

Para garantizar que los valores de densidad de Tinta Serie Lyson[®] 2000 de Nazdar[®] no cambien durante la exposición a la intemperie, es importante utilizar sustratos comprobados (vinilos flexibles y vinilos autoadheribles) que no “se amarillean” o varíen de su tinte blanco original cuando se exponen a la intemperie. Todas las Tintas Serie Lyson[®] 2000 de Nazdar[®] fueron formuladas para una adhesión máxima a un amplio rango de vinilos sin soporte y autoadheribles. Siempre compruebe con anterioridad la adhesión aceptable antes de la producción.

Nazdar[®] respalda la calidad de este producto. Sin embargo, Nazdar[®] no puede garantizar los resultados finales debido a que Nazdar[®] no ejerce control sobre los procedimientos de operación individual ni los procedimientos de producción. Aunque se proporciona información técnica y asesoría sobre el uso de este producto en buena fe, el usuario es el único responsable de seleccionar el producto apropiado para sus requerimientos de uso final. Los Usuarios también son responsables de realizar pruebas para determinar que nuestro producto rinda como se espera durante todo el ciclo de vida del artículo impreso desde el momento del proceso de su impresión, post impresión y envío y uso final. Este producto ha sido especialmente formulado para impresión digital y no ha sido probado con ningún otro método. Cualquier responsabilidad relacionada con el uso de este producto está limitada al valor del producto comprado de Nazdar[®].

Basado en la información de nuestros proveedores de materia prima, estos productos fueron formulados para contener menos de 0,06% de plomo.

Si se requiere de un contenido de metal pesado exacto, se recomienda que realice un análisis de laboratorio independiente.

Nazdar Worldwide Headquarters
8501 Hedge Lane Terrace, Shawnee, KS 66227-3290 EE.UU.
Llamada gratuita: 866.340.3579 o Tel: 913.422.1888 Fax: 913.422.2296
Correo electrónico: custserv@nazdar.com

Nazdar Limited
Barton Road, Heaton Mersey, Stockport, Inglaterra SK4 3EG
Tel: + (44) 0.161.442.2111 Fax: + (44) 0.161.442.2001
Correo electrónico: technicalservicesuk@nazdar.com

<http://www.nazdar.com>

ECO-SOL Max[®] es una marca comercial registrada de Roland[®] DGA Corp.